Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

## REIFEN

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Reifen |
| **Artikelnummer** | 72140001 |
| **Reifengröße (gültig)** | 550 / 45 - 22.5 |
| **Index, PR** | 147 A8 / 159 A8, 16 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Flotation 331 |
| **Sonderpostenkategorie** | Restposten |

ALLIANCE

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 72140001 |
| **Reifengröße (gültig)** | 550 / 45 - 22.5 |
| **Index, PR** | 147 A8 / 159 A8, 16 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Flotation 331 |
| **Antistatisch** | Nein |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 87,60 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 2,80 |
| **Reifenbreite [mm]** | 550 |
| **Außendurchmesser Reifen [mm]** | 1.070 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 470 |
| **Abrollumfang [mm]** | 3.105 |
| **Profiltiefe [mm]** | 39,0 |
| **Zeitraum Garantie** | 7 Jahre |
| **E-Ready** | Nein |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|---|---|---|---|---|---|
| **147 A8** | 3075 | 40 | Drive Wheel | 2,80 | |
| **159 A8** | 4375 | 40 | Free Rolling | 2,80 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.